

**CALFLOW****CALIBRADOR DE FLUXO**

O Calibrador de fluxo CalFlow é usado para calibrar bombas de amostragem de ar, instrumento de fácil utilização, portátil e leve.

Fornecido

- Estojo para transporte;
- Caixa personalizada;
- Carregador bivolt;
- Cabo USB.



| Características técnicas | |
|--------------------------|---|
| Escala de fluxo | 0,05 a 6 l/m |
| Modos de fluxo | Pressão ou Sucção |
| Display | 126 x 160 pixels LCD colorido |
| Indicador | percentual de bateria 0 a 100% no visor |
| Indicação no display | do percentual da bateria no carregamento com calibrador desligado |
| Alimentação | bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável |
| Carregador | bivolt |
| Autonomia da bateria | 30h |
| Temperatura de operação | 0 a 50 °C |
| Precisão Temperatura | 1 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Pressão atmosférica | 300 a 1100 hPa |
| Resolução | 1 hPa |
| Umidade de operação | 0 a 90 % |
| Dimensão | 100 x 80 x 50mm |
| Peso | 156g |

*Devido à investigação e às melhorias de produtos atuais, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. V1_01.2024