

**SERIES SP**
**ACESSÓRIOS RELACIONADOS**


<b>Imagem Infravermelha</b>	<b>IT0.5X LENS</b>	<b>ITIX LENS</b>	<b>IT2X LENS</b>
Comprimento focal	12.6 mm (0.04 ft)	25 mm (0.08 ft)	51.4 mm (0.16 ft)
Abertura	F1.3	F1.0	F1.1
FOV (Campo de Visão)	SP40/SP40H: 37.3° (H) × 27.8° (V) SP60/SP60H: 50° (H) × 37.3° (V)	SP40/SP40H: 18.7° (H) × 14° (V) SP60/SP60H: 24.8° (H) × 18.7° (V)	SP40/SP40H: 9° (H) × 6.8° (V) SP60/SP60H: 12° (H) × 9° (V)
Ifov (Resolução Espacial)	1.35 mrad	0.68 mra	0.33 mrad
Distância mín. de focagem	0.2 m (0.65 ft)	0.2 m (0.66 ft)	1 m (3.28 ft)
Peso Tamanho	195 g (0.43 lb) 44.9 mm × Φ 61.7 mm (1.77" × Φ 2.43")	150 g (0.33 lb) 37.5 mm × Φ 61.9 mm (1.47" × Φ 2.44")	254 g (0.56 lb) 59.8 mm × Φ 66.4 mm (2.35" × Φ 2.61")



<b>Imagem Infravermelha</b>	<b>IT3X LENS</b>	<b>ITMACRO LENS</b>
Comprimento focal	77.4 mm (0.25 ft)	31.6 mm (0.11 ft)
Abertura	F1.2	-
FOV (Campo de Visão)	SP40/SP40H: 6° (H) × 4.5° (V) SP60/SP60H: 8° (H) × 6° (V)	SP40/SP40H: 4.95° (H) × 3.74° (V) SP60/SP60H: 12.9° (H) × 10° (V)
Ifov (Resolução Espacial)	0.22 mrad	0.55 mrad
Distância mín. de focagem	2 m (6.56 ft)	31.6 mm
Peso Tamanho	392 g (0.86 lb) 74.2 mm × Φ 84 mm (2.92" × Φ 3.31")	176 g (0.39 lb) 37.5 mm × Φ 61.9 mm (1.47" × Φ 2.44")

\*Devido à investigação e às melhorias de produtos atuais, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. VI\_05.2023

**ITSP SERIES BATTERY**

Tipo de Bateria	bateria de lítio
Voltagem da bateria	7.2 V
Capacidade de carga	4300 mAh

**ITSP SERIES BATTERY CHARGER**

Entrada de energia	100 a 240 V/0.7 A
Potência da saída	12 V/2 A

**ITPouch**

Material	100% Poliéster
Dimensão	27,5 cm x 13 cm x 21 cm (10,8" x 5,1" x 8,3")
Peso	200 g (0,4 lb)



\*Devido à investigação e às melhorias de produtos atuais, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. VI\_05.2023