

**SERIES G**
**ACESSÓRIOS RELACIONADOS**


<b>Imagem Infravermelha</b>	<b>IT0.5X TELE LENS</b>	<b>IT2X TELE LENS</b>	<b>IT3X TELE LENS</b>
Comprimento focal	13 mm	50 mm	82.0 mm
Abertura	F1.3	F1.3	F1.3
FOV (Campo de Visão)	48.2° (H) × 38.5° (V) @ G60 35.4° (H) × 26.2° (V) @ G40	12.5° (H) × 10.0° (V) @ G60 9.3° (H) × 7.0° (V) @ G40	7.6° (H) × 6.1° (V) @ G60 5.7° (H) × 4.3° (V) @ G40
IIFOV (Resolução Espacial)	1.31mrad	0.34mrad	0.21mrad
Distância mín. de focagem	0.2 m (0.22 yd)	1.2 m (1.3 yd)	3.2 m (3.5 yd)
<b>Geral</b>			
Faixa de temperatura de trabalho	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Peso	220 g	331 g	628 g
Dimensão	48.4 mm × Φ 60 mm	50.7 mm × Φ76.6 mm	100.9 mm × Φ78 mm

<b>ITG SERIES BATTERY</b>	
Tipo de Bateria	bateria de lítio
Voltagem da bateria	3.6 V
Capacidade de carga	6700 mAh



<b>ITG SERIES BATTERY CHARGER</b>	
Entrada de energia	100 a 240 V/0.7 A
Potência da saída	12 V/2 A



<b>ITSUN SHIELD</b>	
Faixa de temperatura	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidade relativa	< 95%, sem condensação
Material	PC + ABS
Dimensão	125.9 mm × 115.9 mm × 71.9 mm (4.9" × 4.5" × 2.8")
Peso	54 g



\*Devido à investigação e às melhorias de produtos atuais, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. VI\_05.2023